


阴螺纹四通




NPT 阴螺纹

P-NPT 尺寸	基本订购号	尺寸, mm				压力额定值 psig (bar)	
		L	F	E	B	316 不锈钢,碳钢	黄铜
1/16	C-FN1	21.8	11.1	4.8	9.9	6700 (460)	3300 (227)
1/8	C-FN2	26.4	12.7	8.6	10.4	6200 (427)	3100 (213)
1/4	C-FN4	29.7	17.5	11.4	15.0	7200 (496)	3600 (248)
3/8	C-FN6	36.1	20.6	15.0	15.0	5600 (385)	2800 (192)
1/2	C-FN8	39.6	25.4	18.5	19.8	5600 (385)	2800 (192)
3/4	C-FN12	48.8	31.8	23.9	20.6	5100 (351)	2500 (172)
1	C-FN16	48.5	42.9	29.7	25.4	6400 (440)	3200 (220)

ISO 锥形阴螺纹

P-RT 尺寸	基本订购号	尺寸, mm				压力额定值 psig (bar)	
		L	F	E	B	316 不锈钢,碳钢	黄铜
1/16	C-FR1	21.8	11.1	4.8	9.9	6700 (460)	3300 (227)
1/8	C-FR2	26.4	12.7	8.6	10.4	6200 (427)	3100 (213)
1/4	C-FR4	29.7	17.5	11.4	15.0	7200 (496)	3600 (248)
3/8	C-FR6	36.1	20.6	15.0	15.0	5600 (385)	2800 (192)
1/2	C-FR8	39.6	25.4	18.5	19.8	5600 (385)	2800 (192)
3/4	C-FR12	48.8	31.8	23.9	20.6	5100 (351)	2500 (172)
1	C-FR16	48.5	42.9	29.7	25.4	6400 (440)	3200 (220)

阴阳螺纹活接头



公制阴螺纹

P- 公制螺纹 尺寸	Px- NPT 尺寸	基本订购号	尺寸, mm	压力额定值 psig (bar) 316 不锈钢,碳钢
			E	
M20 x 1.5	1/8	PUP-FM20N2	4.8	4500 (310)
M20 x 1.5	1/4	PUP-FM20N4	7.1	4500 (310)

NPT 阳螺纹

公制阴螺纹

P- 公制螺纹 尺寸	Px- RT 尺寸	基本订购号	尺寸, mm	压力额定值 psig (bar) 316 不锈钢,碳钢
			E	
M20 x 1.5	1/8	PUP-FM20RT2	4.8	4500 (310)
M20 x 1.5	1/4	PUP-FM20RT4	7.1	4500 (310)

ISO 锥形阳螺纹

ISO 平行阴螺纹

P-ISO 平行螺纹 尺寸	Px- NPT 尺寸	基本订购号	尺寸, mm	压力额定值 psig (bar) 316 不锈钢,碳钢
			E	
1/2	1/8	PUP-BP8N2	4.8	
1/2	1/4	PUP-BP8N4	7.1	

NPT 阴螺纹