


螺纹管帽



NPT 阴螺纹

P-NPT 尺寸	基本订购号	尺寸, mm			压力额定值 psig (bar)	
		L	F	B	316 不锈钢, 碳钢	黄铜
1/16	CP-FN1	12.7	11.1	9.9	6700 (460)	3300 (227)
1/8	CP-FN2	19.1	14.3	10.4	6500 (447)	3200 (220)
1/4	CP-FN4	23.1	19.1	15.0	6600 (454)	3300 (277)
3/8	CP-FN6	26.2	22.2	15.0	5300 (365)	2600 (179)
1/2	CP-FN8	34.0	27.0	19.8	4900 (337)	2400 (165)
3/4	CP-FN12	36.6	33.3	20.6	4600 (316)	2300 (158)
1	CP-FN16	41.1	41.3	25.4	4400 (303)	2200 (151)

厚壁 NPT 阴螺纹

1/4	CP-FN4-10K	28.2	25.4	15.0	10000 (689)	/
1/2	CP-FN8-10K	40.1	38.1	19.8	10000 (689)	/

ISO 锥形阴螺纹

P-RT 尺寸	基本订购号	尺寸, mm			压力额定值 psig (bar)	
		L	F	B	316 不锈钢, 碳钢	黄铜
1/16	CP-FR1	12.7	11.1	9.9	6700 (460)	3300 (227)
1/8	CP-FR2	19.1	14.3	10.4	6500 (447)	3200 (220)
1/4	CP-FR4	23.1	19.1	15.0	6600 (454)	3300 (277)
3/8	CP-FR6	26.2	22.2	15.0	5300 (365)	2600 (179)
1/2	CP-FR8	34.0	27.0	19.8	4900 (337)	2400 (165)
3/4	CP-FR12	36.6	33.3	20.6	4600 (316)	2300 (158)
1	CP-FR16	41.1	41.3	25.4	4400 (303)	2200 (151)